

Vážení obchodní partneři,

dovolte nám, abychom Vám touto cestou nabídli naši spolupráci v oblasti kovovýroby soustružených a frézovaných výrobků. Výrobu realizujeme na těchto programovatelných CNC obráběcích strojích:

Třiosé vertikální frézovací centra:

MCV750

rozsah os:

max.otáčky:

řídící CNC systém:

výrobce - Kovosvit-MAS

X - 750 mm

Y - 500 mm

Z - 500 mm

10000 ot/min.

FANUC 21TB

BM 1200

rozsah os:

max.otáčky:

řídící CNC systém:

výrobce - AWEA Mechatronic

X - 1200 mm

Y - 600 mm

Z - 600 mm

8000 ot/min.

FANUC Oi-MC

Horizontální CNC soustruhy:

PUMA 240C

max. průměr soustružení:

max. délka soustružení:

max. průměr tyče:

max.otáčky:

řídící CNC systém:

výrobce - DOOSAN Infracore

350 mm

500 mm

79 mm

3500 ot/min.

FANUC Oi

LYNX 220

max. průměr soustružení:

max. délka soustružení:

max .průměr tyče:

max.otáčky:

řídící CNC systém:

výrobce - DOOSAN Infracore

320 mm

350 mm

55 mm

4000 ot/min.

FANUC i series

LYNX 220 LC

max. průměr soustružení:

max .délka soustružení:

max. průměr tyče:

max.otáčky:

řídící CNC systém – FANUC Oi-TC


výrobce - DOOSAN Infracore

320 mm

525 mm

65 mm

4000 ot/min.



CNC obrábění Trčka

TNC 350

max. průměr soustružení:
max. délka soustružení:
max. průměr tyče:
max.otáčky:
řídící CNC systém:

výrobce - CNC-TEAM

350 mm
200 mm
65 mm
4000 ot/min.
FANUC O-T

Tornádo A50

max. průměr soustružení:
max .délka soustružení:
max .průměr tyče:
max.otáčky:
podávač krátkých tyčí:
řídící CNC systém:

výrobce - COLCHESTER

200 mm
450 mm
40 mm
4500 ot/min.
do průměru 40mm
FANUC 21-T

MS-SL1

max.průměr soustružení:
max délka soustružení:
max.otáčky:
řídící CNC systém:

výrobce - MORI SEIKI

100 mm
250 mm
4000 ot/min.
FANUC 6t

Na vaše požádání a po dodání podkladů Vám rádi zpracujeme konkrétní obchodní nabídku pro jakékoliv množství výrobků. U složitějších výrobků nabízíme možnost konzultací s vaším technologem výroby pro optimální stanovení pracovního postupu.

V Ostravici
Květen 2009